

Subiectul III (30 de puncte)

Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Care este antetul corect al subprogramului `cifre`, care primește prin intermediul primului parametru, `x`, un număr natural și furnizează prin intermediul celui de-al doilea parametru, `y`, suma cifrelor numărului natural `x`? (4p.)
- a. `procedure cifre(x:integer;var y:integer);`
 - b. `function cifre(x:integer):integer;`
 - c. `procedure cifre(x,y:integer);`
 - d. `function cifre(var x:integer; y:integer);`

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

2. Se consideră un număr natural nenul `x`, având exact 8 cifre, distincte două câte două; printre cifrele sale se găsește și cifra 0. Permutând cifrele lui `x`, se obțin alte numere naturale.
- a) Câte dintre numerele obținute, inclusiv `x`, au exact 8 cifre? (3p.)
 - b) Câte dintre numerele obținute sunt divizibile cu 10? (3p.)
3. Se consideră subprogramul `divizor`, care primește prin intermediul primului parametru, `a`, un număr natural ($1 < a < 10000$) și returnează cel mai mic divizor prim al numărului `a`.
- a) Scrieți în limbajul `Pascal` definiția completă a subprogramului `divizor`. (4p.)
 - b) Fișierul text `date.in` conține pe prima linie un număr natural nenul `n` ($n \leq 100$), iar pe a doua linie `n` numere naturale mai mari decât 1, separate prin câte un spațiu, fiecare număr având maximum 4 cifre. Scrieți un program `Pascal` care citește toate numerele din fișierul text `date.in` și afișează pe ecran suma obținută adunând, pentru fiecare dintre cele `n` numere citite de pe a doua linie din fișier, cel mai mic divizor prim. Se vor utiliza apeluri utile ale subprogramului `divizor`.
Exemplu: dacă fișierul `date.in` are conținutul alăturat, se
va afișa 20 ($20 = 2 + 5 + 2 + 7 + 2 + 2$). (6p.)
- | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|
| 6 | 16 | 25 | 6 | 77 | 10 | 4 |
|---|----|----|---|----|----|---|
4. Se consideră expresia $E(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$. Scrieți un program `Pascal` care citește de la tastatură un număr natural `n` ($n \leq 9$), cele `n+1` numere întregi `a0`, `a1`, `a2`, ..., `an-1`, `an`, apoi o valoare întreagă `x` ($-9 \leq x \leq 9$). Programul calculează și apoi afișează pe ecran valoarea expresiei `E(x)`. (10p.)